



Ausschreibungstext

Extensive Dachbegrünung als Systemaufbau gemäß FLL-Richtlinien bestehend aus einer Schutz- und Speichermatte **GDT S 300** zum Schutz der Dachdichtung sowie als zusätzlicher Wasser- und Nährstoffspeicher, Drainageelement **GDT DE 20** mit Wasserspeichermulden, Entwässerung gemäß DIN 4095, Filtervlies **GDT S 100**, mineralischem Extensivsubstrat **GDT Typ E**, Schütthöhe 70 l/qm, flugfeuerbeständig gemäß DIN 4102 Teil 7, sowie einem Kiesrandstreifen und einer Sprossenaussaat **GDT Typ Sedumteppich** liefern und aufbringen.

Trockengewicht: ca. 60 kg / qm
Gewicht wassergesättigt: ca. 100 kg / qm
Aufbauhöhe: ca. 9 cm

Aufbau

GDT Typ Sedumteppich

Extensivsubstrat
GDT Typ E

Filtervlies **GDT S 100**
Dränageelement **GDT DE 20**

Schutzmatte **GDT S 300**
wurzelfeste Dachdichtung

Merkmale

- selbsterhaltend
- pflegeleicht
- geringer Wartungsaufwand
- flächendeckend
- sehr gute Schutzfunktion
- hohes Speichervolumen
- geringe Temperaturschwankungen
- Speichervolumen: ca. 40 l / qm

Stand: Januar 2002